DATENBLATT

Fahnenkette 200 x 300 mm - DIN A4











Produktdaten

FÄHNCHEN: 200 mm x 300 mm, (DIN A4)

KETTENLÄNGE: 5 Meter, mit 20 Fahnen (rechteckig) **PAPIER:** Zertifiziertes 150/200/300 g/m² MC Papier, 120/190 g/m² flammhemmendes Papier Flamstop oder

116 g/m² Kunststoff Yupo

BESCHNITTZUGABE: ca. 3 mm **SICHERHEITSABSTAND:** ca. 5 mm

VERARBEITUNG: Genäht an Baumwollband, Farbe weiss,

auch farbige Bänder auf Anfrage erhältlich

VERPACKUNG: Per Stück im PE -Beutel, 50 Stück im

Wellpappkarton

GEWICHT JE KARTON: $150 \text{ g/m}^2 \text{ MC} = 4.8 \text{ kg},$ $200 \text{g/m}^2 \text{ MC} = 6.5 \text{ kg}, 300 \text{g/m}^2 \text{ MC} = 10 \text{ kg},$ $120 \text{g/m}^2 \text{ Flamstop} = 4 \text{ kg}, 190 \text{g/m}^2 \text{ Flamstop} = 6.5 \text{ kg},$ $116 \text{g/m}^2 \text{ Yupo} = 4 \text{ kg}$

LIEFERZEIT: 2 - 3 Wochen nach Produktionsfreigabe

(Express auf Anfrage)

Standskizze

s. Seite 2

Technische Daten

DRUCK: 4c-Digitaldruck beidseitig, ab 50 Stück Offsetdruck mit Pantone- oder HKS-Farbtöne oder 4c Euroskala wählbar

BILDER + **LOGOS:** Für 1- bis 3-farbigen Druck bitte als Vektorgrafik (Pantone bzw. HKS-Farben). Pixelgrafik kann nur nach Euroskala gedruckt werden mit mind. 300 dpi (CMYK).

FARBEN: Pantone-, HKS-Farbtöne werden 4-farbig nach

Euroskala in CMYK umgewandelt.

Bitte im Dokument speichern oder angeben.

SCHRIFTEN: Bitte alle Schriften in Zeichenwege umwandeln.

DATEIFORMATE: PDF/X-3:2002, .pdf, .ai, .eps

oder .jpg für Euroskala (CMYK).





