

Bitte beachten Sie:

- Verwenden Sie ausschließlich feuergepolte (hohe Polier).
- Qualitätsmerkmale und Leistungsgrade müssen als CE-CE definiert sein.
- Bitte die Farbe Weiß als Standardfarbe (ISO-Cyan) anlegen und als
weiss bezeichnen.
- Weiße Flächen müssen auf Überdrucken stehen und als oberes
Element im PDF angelegt sein.
- weiß abdruck sein (kein Rand) und eine Seitenstärke von mindestens
11 Punkten.
- Mindestabdruckgröße 0,4 pt (0,1 mm)
- Mindeststärke positiver Linien 0,4 pt (0,1 mm)
- Mindeststärke negativer Linien 0,4 pt (0,1 mm)
- Verwenden Sie bevorzugt vertikale Schriftarten (z.B. Arial).

VORLAGE ZUR GESTALTUNG EINES UNILITE®-SLIDER-FEUERZEUG

(Min 11 mm, 100-1000)

Endformat: 10 x 11 mm

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges
Erzeugnis.

Sicherheitsabstand: 0,5 mm

(auf allen Seiten)

Dieser Abstand vom Endformat aus gemessen
und verhindert ungewollte Ausbreitung Ihrer
Texte und Informationen während der Produktion.